

EKOLOGICKÁ DEKLARACE VÝROBKU

V SOULADU S PCR SAINT GOBAIN

ISOVER TF PROFI 100 mm

LISTOPAD 2010

**Charakteristika výrobku**

- **Vymezení funkční jednotky (FJ):**
- S ohledem na funkci tohoto výrobku lze funkční jednotku popsat takto: **Aplikování tepelné izolace na 1 m2 během jednoho roku a zajištění stanovené funkčnosti výrobku.**

Stavební výrobek: Předmětný výrobek je ISOVER TF PROFI, jehož hlavní funkcí je tepelná izolace. Tepelný odpor výrobku se rovná 2,60 K.m2.W-1.

Obsahuje:

- Množství vlny (včetně pojiva a přísad) na 1 m2 výrobku: 9.7 kg
 - Tloušťka výrobku: 100 mm,
 - Balení pro distribuci a dopravu: Polyetylén: 172.48 g/m²
 - Výrobek používaný pro aplikaci (povaha a množství): kontaktní fasády
 - Odpadovost během aplikace a údržby: (včetně případné náhrady): 5 %
- **Obvyklá životnost:** 50 let

- **Technické údaje nezahrnuté ve funkční jednotce:**

Technické charakteristiky viz technická dokumentace.

Poznámky:

(1) Vliv na životní prostředí se definuje a vypočítává podle francouzské normy NF P01 010 pro celý životní cyklus (výroba, transport, instalace, použití, demolice, recyklace) v souladu s ISO 14040.

(2) Celková primární energie představuje součet energetických zdrojů přímo získaných z přírodních zdrojů (zemní plyn, ropa, uhlí, uranová ruda, biomasa, vodní energie, sluneční energie, větrná energie, geotermální energie...)

3) Účelem použití izolačního materiálu je snížení spotřeby energie a snížení emisí během jeho „doby životnosti.“ Poslední sloupec napravo představují „dopad na ekologii“ v důsledku použití izolace. Výsledky se týkají celého životního cyklu založeného na obvyklé životnosti výrobku.

Vliv na životní prostředí (celý životní cyklus) (1)

Č.	Vliv na životní prostředí	Vliv výroby (FJ během živ. cyklu)	Vliv použití (3) (FJ během živ. cyklu)
1	Spotřeba energetických zdrojů (2) Celková primární energie Obnovitelná energie Neobnovitelná energie	214 MJ 10.3 MJ 204 MJ	-26863 MJ -977 MJ -25886 MJ
2	Vyčerpávání přírodních zdrojů (ADP)	Ekvivalent 0.108 kg antimonu (Sb)	Ekvivalent - 4.14 kg antimonu (Sb)
3	Spotřeba vody	50.4 litre	-3761 litre
4	Pevný odpad Recyklovaný odpad (celkem) Odstraněný odpad: Nebezpečný odpad Jiný než nebezpečný odpad Inertní odpady Radioaktivní odpad	2.47 kg 0.815 kg 10.8 kg 1.07 kg 4.44 E-04 kg	2.16 kg -1.48 kg -1.98 kg -18.4 kg -0.232 kg
5	Změna klimatu	Ekvivalent 14.9 kg CO2	Ekvivalent -591 kg CO2
6	Zvýšení kyselosti atmosféry	Ekvivalent 0.0842 kg SO2	Ekvivalent -1.13 kg SO2
7	Znečištění ovzduší	2429 m3	-16760 m3
8	Znečištění vody	2.87 m3	-181 m3
9	Poškození stratosférické ozonové vrstvy	neuvádí se	neuvádí se
10	Tvorba fotochemického smogu	Ekvivalent 0.00434 kg etylenu	Ekvivalent -0.58 kg etylenu
Další indikátor (nestandardní NF P01-010)			
11	Eutrofizace	Ekvivalent 0.45 g PO4 3	Ekvivalent -1.6342 g PO4 3

Další informace:

Saint-Gobain Isover CZ s. r. o.

Masarykova 197

517 50 Častolovice

Tel.: +420 494 331 331 Fax: +420 494 331 198

info@isover.cz

Inventarizace životního cyklu byla provedena v roce 2010 a souborné údaje jsou vypočtené pomocí softwaru Ecobilan TEAM, verze 4.0.